

# MARQUANT

## KINDER MOTORFIETS

Model:

**K-202**




## GEBRUIKSAANWIJZING

### Waarschuwing bij het laden:

- 1) Als eerst het zadel oplichten en verbind de draden van de accu. Rood aan rood en zwart aan zwart.
- 2) De aansluiting voor het oplaadcircuit is te vinden onder het achterlicht tussen de 2 wielen.
- 3) Sluit aan deze aansluiting de bijgeleverde adapter voor het opladen
- 4) Laad de accu ongeveer 8 tot 12 uur lang. Nooit langer dan 20 uur. Na het rijden kunt u de accu ongeveer 3 uur lang laden.
- 5) Herlaad de accu na het rijden om de conditie van de accu op peil te houden.
- 6) Het is normaal dat de adapter tijdens het laden warm wordt.

Picture 1



### In gebruik nemen :

- 1) Druk op het rechter pedaal om de motorfiets vooruit te laten rijden.
- 2) Druk op de 4 stappen schakelaar om diverse geluiden en sirenes te laten horen.
- 3) Gebruik de vooruit pijl of achteruit pijl om de motorfiets vooruit / achteruit te laten rijden.


### Specificaties :

- **Leeftijd** 3-7 jaar
- **Gewicht** Max. 25kG
- **Snelheid** Max. 3 Km/h
- **Afmetingen** 650x400x550 mm

### Zekering :

- 1) Controleer eerst of de zekering houder goed vast zit indien de motor niet draait.
- 2) De zekering bevind zich onder het zadel.
- 3) Maak desnoods de zekering houder open om de verbindingen te controleren.

Picture of fuses



### Algemene waarschuwing :

- 1) Nooit met deze motorfiets op de openbare weg rijden.
- 2) Nooit op slechte paden/locaties of onder een helling rijden.
- 3) Nooit de accu overladen
- 4) Nooit kinderen alleen en onbeheerd laten rijden zonder supervisie.
- 5) Nooit rijden in de buurt van trappenhuizen of andere soortgelijke situaties.

### Montage :

- 1) Dashboard montage
  - Assembleer het dashboard en het stuur (1) en plaats de draad van de koplamp door het gat.
  - Verbind het dashboard met de knoppen. (3)
  - Assembleer het spatbord (4) met het stuur (1)
  - Plaats de as van het wiel door het gat van de het wiel en voorvork en plaats de kapjes. (5+6)

Picture dashboard + handlebars



## 2) Montage stuur met chassis

- Verbind de draden van de koplamp met de draden van het chassis .
- Verbind het stuur met voorvork met het chassis.
- Richt en plaats de borgpen door beide gaten tot het spatbord.
- Draai de borgpen goed aan door gebruik te maken van de bijgeleverde sleutel.
- Plaats vervolgens het zadel aan de achterzijde, gevolgd door de voorzijde.
- Maak de schroef aan de voorzijde vast.

Picture of handlebar with body



## ONDERDELEN

Picture of parts

